



## **GMINA BIAŁOBRZEGI**

ul. Plac Zygmunta Starego 9  
26-800 Białobrzegi

### **ROZDZIAŁ III**

## **DOKUMENTACJA OKREŚLAJĄCA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

- Szczegółowy zakres rzeczowy – projekty przebudowy, przedmiary robót

Zadanie 1). Przebudowa ul. Bocianiej w Suchej

PRZEMIAR ROBÓT

Lp.	Opis	Jm	Obmiar
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi w terenie równinnym	km	0,305
2	Obcięcie nawierzchni bitumicznej przy gr. naw. 4cm	mb	19,80
3	Roboty ziemne wykonane koparkami z przewozem urobku samochodami na odl. do 1km	m <sup>3</sup>	29,90
4	Mechaniczne wykonanie koryta gł. 20 cm z wyrównaniem i zagęszczeniem podłoża	m <sup>2</sup>	1576,40
5	Podbudowa gr. 20cm z tłucznia kamiennego	m <sup>2</sup>	1576,40
6	Oczyszczenie i skropienie emulsją podbudowy	m <sup>2</sup>	1576,40
7	Warstwa wiążąca gr. 3cm z masy bitumicznej asfaltowej kr.1	m <sup>2</sup>	1453,90
8	Nawierzchnia z masy bitumicznej asfaltowej, warstwa ścieralna gr. 4cm kr.1	m <sup>2</sup>	1441,60
9	Wykonanie poboczy gr. 10cm z kruszywa łamanego	m <sup>2</sup>	457,50
10	Plantowanie skarp i korony nasypów	m <sup>2</sup>	183
11	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	2
12	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych	szt.	11

Zadanie 2). Przebudowa drogi w miejscowości Wojciechówka (II), gm. Białobrzegi,  
długość drogi 536 mb, szerokość 3,5 mb – etap I

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Opis	Jedn.obm.	Ilość
1.	Profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy 536,00 x 3,60	m2	1929,60
2.	Pogrubienie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym o 20 cm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm; 536,00 x 3,60	m2	1929,60
3.	Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową 536,00 x 3,60	m2	1929,60
4.	Wykonanie nawierzchni bitumicznej jednowarstwowej gr. 4 cm z masy bitumicznej asfaltowej (warstwa ścieralna) 536,00 x 3,50	m2	1876,00
5.	Wykonanie poboczy z pospółki lub kruszywa łamanego niesortowanego z profilowaniem i zagęszczeniem 536,00 x 0,50 x 2	m2	536,00

Zadanie 2). Przebudowa drogi w miejscowości Wojciechówka (III), gm. Białobrzegi,  
długość drogi 283 mb, szerokość 3,0 mb etap - I

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Opis	Jedn.ob m.	Ilość
1.	Profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy 211,00 x 3,10	m2	654,10
2.	Wykonanie koryta gł. 10 cm równiarką 72,00 x 3,10	m2	223,20
3.	Pogrubienie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym o 15 cm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm; 211,00 x 3,10	m2	654,10
4.	Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm; 72,00 x 3,10	m2	223,20
5.	Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową 283,00 x 3,10	m2	877,30
6.	Wykonanie nawierzchni bitumicznej jednowarstwowej gr. 4 cm z masy bitumicznej asfaltowej (warstwa ścieralna) 283,00 x 3,00	m2	849,00
7.	Wykonanie poboczy z pospółki lub kruszywa łamanego niesortowanego z profilowaniem i zagęszczeniem 283,00 x 0,50 x 2	m2	283,00