


SŁUP stalowy z wysięgnikiem ozdobnym + oprawa LED

Słup stalowy dekoracyjny wykonany z 3 rur stalowych prostych, stopniowanych o średnicach: fi-159mm, fi-101,6mm oraz fi-76,1mm wg rysunku.




Przejścia między poszczególnymi rurami maskowane są ozdobnymi żeliwnymi przewiązkami (2 szt.). Słup zwieńczony dekoracyjną kulą. Do słupa należy zastosować wysięgnik ozdobny, łukowy o wysięgu 0,85m; z dekoracyjną rozetą. Wysięgnik mocowany do boku słupa za pomocą śrub. Słup wyposażony we wnękę bezpiecznikową wraz z drzwiczkami - umożliwiającą podłączenie tabliczki bezpiecznikowej TB-11.

Słup wraz z wysięgnikiem musi realizować zawieszenie oprawy na wysokości 7m.

Słup wraz z wysięgnikiem musi być zabezpieczony poprzez cynkowanie ogniowe i malowanie na kolor czarny wg palety RAL. Słup musi być przystosowany do posadowienia na fundamencie

prefabrykowanym F-150 (220x220) o wymiarach 0,3x0,3x1,5m za pomocą stopy, z rozstawem otworów 220x220.

Wymagana jest oprawa uliczna dekoracyjna. Korpus oprawy wykonany z aluminium oraz klosz z poliwęglanu. Wymiary oprawy: wys. 680 x szer. 600mm wg rysunku. Do oprawy należy zastosować źródło światła typu 8 diod LED o mocy 80W . Wymogi techniczne w tabeli poniżej.



DANE TECHNICZNE	
Szczelność komory optycznej	IP 66
Odporność na uderzenia	IK 08
Napięcie znamionowe	230 V – 50 Hz
Klasa ochronności	I lub II
Współczynnik oddawania barw	≥ 70
Temperatura otoczenia	-35 °C ÷ +40°C
Standardowa barwa światła	Neutralna biała *